



# CW 60-DRL

Vliesgevels

**R**  
REYNAERS  
aluminium

CW 60-DRL is een esthetisch vliesgevelsysteem, waarbij de beglazing is gefixeerd met klemprofielen van onderhoudsvrij siliconenrubber. Deze innovatieve beglazingsmethode combineert de optimale technische oplossing voor beglazing met de esthetische uitstraling van een vlakke glaswand.



TOGETHER  
FOR BETTER

## VARIANTEN



**BASIS**

## TECHNISCHE KENMERKEN

Aanzichtbreedte	62 mm
Diepte stijlprofielen	108 - 138 mm
Diepte regelprofielen	39 - 138 mm
Spinninghoogte	20 mm
Inertie stijlprofielen (Ix: windbelasting)	181 - 316 cm <sup>4</sup>
Inertie regelprofielen (Ix: windbelasting)	34 - 326 cm <sup>4</sup>
Inertie regelprofielen (Iy: glasbelasting)	28 - 67 cm <sup>4</sup>
Beglazing	droge beglazing met siliconenrubber
Glasdikte	3 - 38 mm

## PRESTATIES

<b>ENERGIE</b>	Thermische isolatie EN 10077-2	Uw W/m <sup>2</sup> K ≥1,51*
<b>COMFORT</b>	akoestische reductie EN ISO 140-3; EN ISO 717-1	Afhankelijk van profiel(-combinatie)
	luchtdoorlatendheid EN 12153; EN 12152	klasse A4; 600 Pa
	waterdichtheid EN 12155; EN 12154	klasse RE1200; 1200 Pa
<b>VEILIGHEID</b>	inbraakwerendheid NEN 5096; ENV 1627; ENV 1630	WK 2 (geschikt voor Politiekeurmerk Veilig Wonen)

\* Afhankelijk van profiel(-combinatie) en glassamenstelling.

## CONSTRUCTIEMOGELIJKHEDEN

